

RFID DOORLOCK FOR HOTEL AND CONDOMINIUM



EasyLight
Intelligent Home Automation



สีเงิน



สีทอง

YGS2003-PG




YGS2006-PC



YGS2009

แหล่งจ่ายไฟ	ถ่านอัลคาไลน์ AAA 1.5V 4 ก้อน (4.5 - 6.5 โวลต์)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	8,000 - 10,000 ครั้ง สำหรับสภาวะการใช้งานปกติ
กระแสขณะไม่ใช้งาน	< 20 uA
กระแสขณะใช้งาน	< 150 mA
อุณหภูมิใช้งาน	0 - 60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	15 - 95% RH
ระยะการอ่านการ์ด	0 - 5 ซม.
วัสดุ	Cast brass, Zinc & Aluminum Alloy
ชนิดของการ์ด	Mifare-1 card(13.56MHz), (Hotel) Temic 5557 card (Hotel) EM card (100KHz-150KHz) (Condominium)
ช่วงเวลาในการเปิดประตู	ประตูจะล๊อคอัตโนมัติ ภายใน 6 วินาที หลังจาก ทาบบัตร (กรณีไม่เปิดประตู) หลังจากแรงดันแบตเตอรี่ ต่ำกว่า 4.8 โวลต์ จะมี เสียงเตือนแต่ก็ยังสามารถ เปิดได้ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง สามารถเปิดประตูได้ ในกรณีฉุกเฉิน
แบตเตอรี่อ่อน	
ลูกกุญแจ	
ความหนาของประตู	38 - 80 มม. (ความหนาขนาด 40-45 มม. จะมีความเหมาะสม)
การเคลือบผิว	PVD Coating




สีเงิน



สีทอง

YGS2005B-B



สีเงิน



สีทอง

SFC-332



สีเงิน



สีทอง

SFC-303X