

# สวิตช์ไฟควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล

## REMOTE CONTROL SWITCH



### EASY DIMMER

#### ข้อมูลด้านเทคนิค

ระดับแรงดันใช้งาน	220-240 VAC 50 Hz
กำลังขับโหลด	600 วัตต์
ชนิดหลอดไฟ	หลอดไส้, หลอดฮาโลเจน
ระบบการควบคุม	ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย EasyLight โปรโตคอล
ขนาด (ม.ม.)	กว้าง 120xสูง70 xลึก38

### EASY PLUG

#### ข้อมูลด้านเทคนิค

ระดับแรงดันใช้งาน	220-240 VAC 50 Hz
กำลังขับโหลด	2000 วัตต์
ระบบการควบคุม	ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย EasyLight โปรโตคอล
ระบบป้องกัน	พิวส์ป้องกันการลัดวงจรและกระแสเกิน
ขนาด (ม.ม.)	กว้าง 55xสูง90 xลึก35

### EASY SWITCH

#### ข้อมูลด้านเทคนิค

ระดับแรงดันใช้งาน	220-240 VAC 50 Hz
กำลังขับโหลด	600 วัตต์ต่อวงจร รุ่น 1 ปุ่ม
	300 วัตต์ต่อวงจร รุ่น 2 ปุ่ม
	200 วัตต์ต่อวงจร รุ่น 3 ปุ่ม
ชนิดหลอดไฟ	หลอดไส้, หลอดฮาโลเจน
	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์, หลอดประหยัดพลังงาน
ระบบการควบคุม	ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย EasyLight โปรโตคอล
ขนาด (ม.ม.)	กว้าง 120xสูง70 xลึก38

ติดตั้งง่าย  
แทนสวิตช์ไฟเดิมได้ทันที  
EASY TO INSTALL



## EasyLight

Intelligent Home Automation

### คุณสมบัติ Features

- ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 60669-2-1
- ปลอดภัยด้วย Fuse Holder ตัดไฟเมื่อถอดฟาน้ำสวิตช์
- ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องร้อยสายใหม่
- กำหนดหมายเลข Address ที่สวิตช์ได้
- รีโมตตัวเดียวคุมได้หลายสวิตช์
- มีหลอดไฟแสดงสถานะที่ตัวสวิตช์ และมองเห็นได้ในที่มืด
- ใช้ได้กับทุกประเภทหลอดไฟ

### มีหลากหลายสี TYPE OF COLOR



White



Ivory



Gray

